

VARUINFORMATIONSBLAG

2016-10-10

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Leverantör: GUNNAR ENGSTRAND AB
Box 10 337
100 55 STOCKHOLM

Produktnamn: EasiTex Oljeabsorbent

Produktkod:
OAxX, OBxx, OFM, OPxx, ORxx, OSxx, OSKxx.
(xx = sifferbeteckning)

I nödsituation ring 08-10 99 90 för ytterligare information om produkten.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	Halt	Farosymbol/R-fraser
Smältblåst polypropylen	9003-07-0	98%	Innehåller inga farliga ämnen.
Färgämne	-	1-2%	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassificerad som farlig produkt.
Inga kända akuta eller kroniska risker för människor och miljö vid normal hantering.
Vid oförsiktig hantering kan mekaniska skador uppstå på hud. Luft innehållande fria mikrofibrer kan irritera andningssystemet. Varmt material kan orsaka brännskador.

Övrigt

Produkten är brännbar. Vid brand utvecklas giftiga och för andningsvägarna irriterande ämnen. Damm är explosivt över en viss nivå och kräver då endast låg initieringsenergi. Produkten kan laddas elektrostatiskt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänt:

Kontakta läkare vid besvär och visa detta datablad.

Inandning:

Ge patienten tillgång till frisk luft.

Hudkontakt:

Iaktta normal personlig hygien.

Kontakt med ögon:

Vid kontakt med ögon, spola med vatten eller avlägsna fibrerna mekaniskt.

Intagande/förtäring:

Vid förtäring av större volymer är medicinsk behandling nödvändig.



GUNNAR ENGSTRAND AB

Kommendörsgatan 37, Box 10337, 100 55 Stockholm • Telefon 08-10 99 90, Fax 08-660 67 63, E-post: order@guneng.se, Hemsida: www.guneng.se
Reg.No 556048-5194

10101862.pdf

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Risk:	Flampunkt >315°C
Lämpliga släckningsmedier:	Skum eller pulver
Olämpliga släckningsmedier:	Vattenstråle
Skydd:	Inga
Speciella föreskrifter:	Vid hög dammkoncentration föreligger fara för antändning eller explosion. Åtgärder mot statisk elektricitet (jordning, inert gas) är i dessa fall nödvändig. Vid brand kan CO ₂ eller andra giftiga och irriterande gaser bildas. Vid brandbekämpning ska skyddskläder och andningsapparat användas. Värmeutveckling vid brand 44-46 MJ/kg.
Ytterligare information:	Efter absorption beror förhållningsreglerna vid brand på det absorberade materialet.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd:	Inga
Miljöskydd:	Deponeras alt. förbrännes enl lokal föreskrift och beroende på vilka ämnen som absorberats.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Utsätt ej produkten för öppen låga och avlägsna alla möjligheter till antändning. Undvik dammuppbyggnad och statisk elektricitet.
Lagring:	Förvaras torrt och skyddas från direkt solljus. Rekommenderad temperatur mellan -20°C / +30°C.
Emballage:	Levereras i kartong alt. polyeten-säckar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Inandningsskydd:	Vid risk för inandning av damm används andningsskydd.
Ögonskydd:	Skyddsglasögon
Skydd för händer:	Skyddshandskar
Skydd för hud:	Skyddsoverall och täta skor
Allmänt:	Iaktta föreskrifter för personlig hygien. Tvätta händer och oskyddad hud före förtäring.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysisk form vid 20°C:	Stabil
Färg:	Vit
Lukt:	Luktfri
PH-värde:	Ej relevant
Kokpunkt:	Ej relevant
Flampunkt:	350-370°C
Brandfarlighet:	Lättantändlig
Gränsvärde för explosion:	Damminnehåll 32 g/m ³
Oxiderande egenskaper:	Inga
Ångtryck vid 20°C:	Ej relevant



GUNNAR ENGSTRAND AB

Kommendörsgatan 37, Box 10337, 100 55 Stockholm • Telefon 08-10 99 90, Fax 08-660 67 63, E-post: order@guneng.se, Hemsida: www.guneng.se
Reg.No 556048-5194

10101862.pdf

Densitet:	900-920 kg/m ³
Löslighet i H ₂ O vid 20°C:	Olösligt
Löslighet i fett vid 20°C:	Ej relevant
Viskositet:	Ej relevant
Ångtryck:	Ej relevant
Förångningshastighet:	Ej relevant
Smältpunkt:	158-165°C
Tändtemperatur:	370-390°C
Antändningstemperatur av fast damm:	350°C
Antändningstemperatur av luftburet damm:	440°C
Min antändningsenergi:	0,08 J
Förbränningsvärme:	44-46 MJ/kg
Bulk densitet:	40-50 kg/m ³

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Miljöer att undvika:

Materialet är inert vid rumstemperatur.
Undvik hög temperatur, öppen låga och statisk elektricitet.

Kemikalier att undvika:

Klor, Fluor samt oxiderande kemikalier.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten har ingen känd akut eller kronisk toxisk verkan.
Damm kan irritera luftvägarna.
Varmt material kan orsaka brännskador.

Akut toxicitet:

LD50 intraperitonealt - råtta	>110 000 mg/kg
LD50 intravenöst - råtta	>99 000 mg/kg

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten har i oanvänt tillstånd ingen effekt eller skadlig inverkan på miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Oanvänd absorbent transporteras som vanligt avfall. Efter användning ska absorbenten hanteras i enlighet med gällande regler för det absorberade materialet.

Förpackningsmaterialet ska gå till återvinning.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enl transportbestämmelserna.



GUNNAR ENGSTRAND AB

Kommendörsgatan 37, Box 10337, 100 55 Stockholm • Telefon 08-10 99 90, Fax 08-660 67 63, E-post: order@guneng.se, Hemsida: www.guneng.se
Reg.No 556048-5194

10101862.pdf

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Risksymboler:	Ingen
Innehåll:	-
R-formuleringar:	-
S-formuleringar:	-
Särskilda märkningsregler:	Nej
Nationella bestämmelser:	Nej

16. ÖVRIG INFORMATION

Användning:	För absorption av vätskor som t.ex olja och kemikalier.
Begränsningar:	Se stabilitet.
Utbildningskrav:	Inga.