



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION

HOUSEGARD FE6TGX

6 l skumsläckare

Effektivitetsklass 34A 233B

TGX skumsläckare är lämpliga för släckning av A och B bränder.

Housegard skumsläckare är tillverkade av kvalitetsstål och är invändigt behandlade med PPA665 beläggning. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Som drivgas används kväve.

FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar också ytspänningen hos släckvattnet så att det lättare kommer in till det brinnande materialet. Skummet lägger sig som ett lager över branden och förhindrar brandgaserna att tränga igenom. Skum ger en ren släckning med en liten omfattning av släckningsskador.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, jordbruk, sjöfart, bostäder.



Bränder i organiska material t.ex trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor t.ex bensin, motorolja, lack, färg.



Gasbränder med t.ex metan, propan, butan.

Teknisk data

Modell:	FE6TGX	Kastlängd:	3-7 m
Licensnummer:	126.1060.4-01	Arbetstryck:	12 BAR
Brandklass:	AB	Cylindermaterial:	Stål
Effektivitetsklass:	34A 233B	Vikt:	10 kg
Temperaturområde:	>0°C/+60°C	Mått dia/höjd (mm):	175 x 565
Drivgas:	Nitrogen	Certifiering:	EN3, CE, Wheelmark
Släckmedel:	Inilam AX + SC6		
Mängd:	6 liter	Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.	
Tömningstid:	23 sek		

Godkännanden



Artikelinformation

Artnr: 600252-60
EAN: 7320890252604
Försäljningsenhet: st / EUR-pall 40 st